



Doppeltdækker dispersionsmaling

Volvox Doppeltdækker er en vægmaling med særdeles god dækkesevne. Ved omhyggelig behandling er én påføring tilstrækkelig. Men hvis underlaget er stærkt sugende, eller malingen ikke dækker efter første påføring, skal der genbehandles.

Denne maling er vaskbar efter DIN-standarden. Den er meget dækkende, åndbar, fugtighedsregulerende og antistatisk, og bidrager derfor til et sundt indeklima. Den hæfter på de fleste underlag uden grunder. Malingen kan påføres sugende underlag, som er tørre, fedt- og støvfri, såsom beton, murværk og puds samt organiske underlag som tapet, træ, gipsplader og opspændt stof. Ikke bæredygtige overflader, for eksempel kalkede vægge eller vægge med limfarve, skal vaskes ned før behandling.

Denne maling kan leveres i pastel- og mellem-farvetoner. Til toning bruger vi de indenfor rammerne af Volvox's naturfarvesystem special-komponerede basisvægfarver.

Størrelser

5 liter Art. nr. 2-1201

10 liter Art. nr. 2-1202

Indeholder

Vand, kridt, marmormel, marmorsand, talkum, hvid lim, cellulose, titandioxid, fosfat, natriumsalt, 0,1% syntetisk konserveringsmiddel.

Forskrifter ifølge VOC-bekendtgørelsen

VOC - indhold (g / l): 0,5

Kategori: a

Type: Vandbaseret

Grænseværdier for højeste VOC-indhold:

Trin I fra 01.01.2007 (g/l): 75

Trin II fra 01.01.2010 (g/l): 30

