



## Marmormaling, skurefast

**Volvox Dispersionsmaling, skurefast** er en højhvid, skurefast vægmaling. Den opfylder alle krav til en moderne indendørs maling, og egner sig derfor til mange formål i ejendomssektoren.

Denne maling er vaskbar efter DIN-standarden. Den er meget dækkende, åndbar, fugtighedsregulerende og antistatisk, og bidrager derfor til et sundt indeklima. Den hæfter på de fleste underlag uden grunder. Malingen kan påføres sugende underlag, som er tørre, fedt- og støvfri, såsom beton, murværk og puds samt organiske underlag som tapet, træ, gipsplader og opspændt stof. Ikke bæredygtige overflader, for eksempel kalkede vægge eller vægge med limfarve, skal vaskes ned før behandling.

En særegenhed ved denne maling er, at den kan leveres i alle RAL/NCS farvetoner. Den kan tilnærmelsesvis tones som på disse farvekort. Til toning bruger vi de indenfor rammerne af Volvox's naturfarvesystem special-komponerede basisvægfarver.

Ved hjælp af vådt-i-vådt-teknikker er det muligt at designe væggen med en flerfarvet overflade. De enkelte farvetoner kan udspartles sideløbende med eller efter gennemtørringen.

### Størrelser

5 liter      Art. nr. 2-1322  
10 liter     Art. nr. 2-1323

### Indeholder

Vand, kridt, marmormel, marmorsand, talkum, hvid lim, cellulose, titandioxid, fosfat, natriumsalt, 0,1% syntetisk konserveringsmiddel.

### Rækkeevne

0,125 l/m<sup>2</sup> eller ca. 8 m<sup>2</sup> pr. liter.  
Ved stærkt sugende underlag bør foretages en prøve på stedet. Ved påføring af to lag maling opnås en lagtykkelse på ca. 117 µm.

### Forskrifter ifølge VOC-bekendtgørelsen

VOC - indhold (g / l): 0,5

Kategori: a

Type: Vandbaseret

Grænseværdier for højeste VOC-indhold:

Trin I fra 01.01.2007 (g/l): 75

Trin II fra 01.01.2010 (g/l): 30

