



proAqua halvmat gulvlak

Volvox proAqua gulvlak er en farveløs, halvmat, transparent og vandfortyndbar lak, som anvendes til lakering af træ indendørs.

Volvox proAqua gulvlak er velegnet til grunding og lakering af stærkt belastede overflader og gulve. Den er lysbestandig og med en fremragende slidstyrke.

Volvox proAqua gulvlak er formaldehydfri. Den kan tones med Volvox Naturmixsystem.

Volvox proAqua gulvlak er udviklet til brug af maling af stærkt belastede overflader, specielt til gulvbrædder og parketgulve. Den er herudover fremragende til behandling af døre, arbejdsområder, borde og trapper, såvel som legetøj og møbler.

Størrelser

1 liter	PE-Flaske 2-3586
2,5 liter	PE-dunk 2-3583
10 liter	PE-dunk 2-3584

Indeholder

Vand, Hautverhinderungsmittel, kieselsyre (halvmat), tensider, reinacrylat, butoxyethanol, methylpyrrolidon, konserveringsmiddel.

Rækkeevne

65-75 ml pr. m², 13-15 m² pr. liter afhængig af underlag og påføringstykkelser.

Forskrifter ifølge VOC-bekendtgørelsen

VOC - indhold (g / l): 113

Kategori: e

Type: wb

Grænseværdi for højeste VOC-indhold:

Trin I fra 01.01.2007 (g/l): 150

Trin II fra 01.01.2010 (g/l): 130

